



IGLOO PRO SUIHKUNURKKA SUORA + KIINTEÄ HUURRETTU/KIRKAS LASI

Tuoteno: 1450577

Suihkunurkka kääntyvällä suoralla suihkuseinällä (A) ja kiinteällä suihkuseinällä (B). Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Se on nopea asentaa ja siinä on liimattavat alumiiniprofiilit. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.

25^{vuoden}
TAKU

Quality
InstaQuick™

InstaQuick™
No. 348814

SundaHus

SÄKER VATTEN
SÄKER VATTEN

Accepted
monteringsanvisning
2021:1

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53340560
RSK	7379025
EAN	7330027106625
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	1000
Leveys maks. (mm)	1010
Leveys min. (mm)	990
Syvyys (mm)	900
Syvyys maks. (mm)	910
Syvyys min. (mm)	895
Leveys ovi A	985
Leveä kiinteä seinä (mm)	885
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8

Nettopaino (kg) 70,1/2 (1450577)

Vasen-/oikeakätinen rakenne Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurrettu/kirkas lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	1,040
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	74,500

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)