



## SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO SUORA 1855-1885MM OVI 90 +

Tuotenumero: 1450643

Suihkuseinä suoralla suihkuovella ja kiinteällä seinällä, joka asennetaan kahden seinän väliin. Saatavana matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Valitse asennusvaiheessa oven sijainti joko oikealle tai vasemmalle. Suihkun rakenne on jämäkkä ja alumiiniset seinäprofiilit voidaan joko ruuvata tai liimata seinään. InstaQuick®, Patentoitu ratkaisu helppoon ja yksinkertaiseen asennuksen yhden ihmisen voimin. Ovessa on nostosarana joka estää ettei ovi ota lattiaan kiinni avattaessa. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia ja pintaanasennetuille putkille löytyy jatko profiili. Tietyille seinien ja ovien leveyksille kuuluu mukaan ylimääräinen jatko profiili. Katso mittapiirustus. Kokonaiskorkeus 2000mm. Laahuslista 22 mm, magneettilistat ja vedin kuuluu mukaan.

25 vuoden TAKU



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal

### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	56920292
RSK	7329265
EAN	7330027116600

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Aukon leveys	1855-1885
Leveys ovi A	885
Leveä kiinteä seinä (mm)	985
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	71,9
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistua turvalasia, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	1,340
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	76,300

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)