



SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO SUORA 1585-1650 OVI 70 +

Tuotenumero: 1450922

Suihkuseinä suoralla suihkuovella ja kiinteällä seinällä, joka asennetaan kahden seinän väliin. Saatavana matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Valitse asennusvaiheessa oven sijainti joko oikealle tai vasemmalle. Suihkun rakenne on jäykkä ja alumiiniset seinäprofiilit voidaan joko ruuvata tai liimata seinään. InstaQuick®, Patentoitu ratkaisu helppoon ja yksinkertaiseen asennuksen yhden ihmisen voimin. Ovessa on nostosarana joka estää ettei ovi ota lattiaan kiinni avattaessa. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia ja pintaanasennetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Tietyille seinien ja ovien leveyksille kuuluu mukaan ylimääräinen jatkoprofiili. Katso mittapiirustus. Kokonaiskorkeus 2000mm. Laahuslista 22 mm, magneettilistat ja vedin kuuluu mukaan.

25
vuoden
TAKU



Listad i Svanens
Husproduktportal

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB 60049127
EAN 7330027149929

Standardit ja luokitukset

EN-standardi EN14428
CE kattaa kyllä
ETIM EC010962

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000
Aukon leveys 1590-1650
6
Lasin paksuus (kiinteä seinä) 8
Nettopaino (kg) 64,1

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali Karkaistua turvalasia, Alumiini
Pintakäsittely Lakattu
Lasi Kirkas lasi
Väri Musta

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 0,940
Pakk. korkeus (m) 2,080
Pakk. pituus (m) 0,183
Bruttopaino (kg) 66,200

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikalla: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.