



SUIHKUSYVENNYS KAKSOIS IGLOO PRO 80X90 HUURRETTU

Tuotenumero: 1450595

Suihkusyvennys kahdella pika-asennettavalla suoralla kääntyvällä suihkuovella ja liimattavilla alumiiniprofiileilla. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Käännettävissä oikealle tai vasemmalle. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Osta lisäksi jatko profiili. Sisältää 22 mm vetolistan.

25^{vuoden} TAKU



Accepted
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 56920114 |
| RSK | 7329247 |
| EAN | 7330027116426 |

Standardit ja luokitukset

| | |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010962 |

Tuotemitat ja -paino

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Aukon leveys | 1650-1690 |
| Leveys ovi A | 785 |
| Leveys ovi B | 885 |
| Paksuus lasi (mm) | 6 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |
| Nettopaino (kg) | 56,8 |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

Materiaali ja pintakäsittely

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Huurre lasi |
| Väri | Alumiini |

Pakkausmitat ja -paino

| | |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m) | 1,040 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,130 |
| Bruttopaino (kg) | 60,800 |

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.