



IGLOO PRO J + SUORA HUURRETTU 80X80

Tuoteno: 1450455

Suihkunurkat kääntyvällä J-ovella ja kääntyvällä suoralla ovella. Käännettävissä oikealle tai vasemmalle sijoitusta varten. Se on nopea asentaa ja siinä on liimattavat alumiiniprofiilit. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan. Katso kaikki asennusvaihtoehdot osoitteesta hafa.fi.

25
vuoden
TAKU



Accepted
monteringsanvisning
2021:1



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53339663
RSK	7378935
EAN	7330027105727
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010038

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	1260
Leveys maks. (mm)	1285
Leveys min. (mm)	1265
Syvyys (mm)	800
Syvyys maks. (mm)	810
Syvyys min. (mm)	790
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	60,2
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi/Huurrettu
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,985
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,320
Bruttopaino (kg)	64,200

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)