



IGLOO PRO SUIHKUNURKKA SUORA + KIINTEÄ KIRKAS LASI/HUURRETTU

Tuoteno: 1450540

Suihkunurkka kääntyvällä suoralla suihkuseinällä (A) ja kiinteällä suihkuseinällä (B). Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Se on nopea asentaa ja siinä on liimattavat alumiiniprofiilit. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan

25^{vuoden}
TAKU

Quality
InstaQuick™

InstaQuick™
No. 34884

SundaHus

SÄKER VATTEN
FÄLTNING

Accepted
monteringsanvisning
2021:1

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53340193
RSK	7378988
EAN	7330027106250
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	700
Leveys maks. (mm)	710
Leveys min. (mm)	690
Syvyys (mm)	700
Syvyys maks. (mm)	710
Syvyys min. (mm)	695
Leveys ovi A	685
Leveä kiinteä seinä (mm)	685
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8

Nettopaino (kg) 51,4/2 (1450540)

Vasen-/oikeakätinen rakenne Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi/Huurrettu
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,740
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	55,800

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)