

PESUALLASKAAPPI CLAY 600 JA PESUALLAS

Tuotenro: 1393004

Pesuallaskaappi Hafa Clay on väriltään miellyttävän tummanbeige ja siinä on käytännöllinen muodoltaan pehmeän pyöreä integroitu vedin. Modernin pesualtaan tilava kaukalo ulottuu etureunaan asti, ja sivuilla ja takana on reilusti laskutilaa. Täydennä hanalla, pohjaventtiilillä, vesilukolla ja pistorasialla.

Pehmeästi sulkeutuvat laatikot aukeavat kokonaan antaen hyvän yleisnäkymän sisältöön. Laatikkomatot ja kaksi bambukehystä auttavat pitämään pikkutavarat järjestyksessä. Allaskaapin asennus sujuu helposti seinäkiskon ja säädettävien ripustushelojen avulla. Valmisteltu sekä seinä- että lattiaviemäriä varten.

25 vuoden TAKUU

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	60118049
EAN	7330027146577
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14688
CE kattaa	kyllä
Sunda Hus	Kyllä
ETIM	EC011382
Tuotemitat ja -paino	
Leveys (mm)	610
Syvyys (mm)	465
Korkeus (mm)	570
Nettopaino (kg)	35

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	MDF, Lastulevy, Posliini
Materiaali etuosa	MDF
Materiaali runko	Lastulevy
Pintakäsittely	Lakattu
Pintakäsittely finish	Matta
Väri	Beige
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. korkeus (m)	0,810
Pakk. leveys (m)	0,660
Pakk. pituus (m)	0,570
Bruttopaino (kg)	37,000
Muuta	
Kiinnityksen tyyppi	Säädettävän kiinnityshelat ja seinäkisko
Aukaisumekanismi	Pehmeästi sulkeutuva

HOITO-OHJEET

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta