



SUIHKUNURKKA IGLOOPRO TAITETTAVA 70X70 MUSTA Hafa

Tuoteno: 1450730

Suihkunurkka kirkkasilasilla taitettavilla ovilla vapauttaa enemmän tilaa ja antaa mahdollisuuden toteuttaa järkevä suihkuratkaisun tilaan minne perinteinen suihkunurkka voi olla vaikea saada mahtumaan. Taitettava ovi käännetään helposti seinää vasten silloin kun suihkua ei käytetä ja antaa järkevä suihkuratkaisun tilaan missä WC tai kalusteet tekevät tilasta ahtaan. Suihkunurkan vakaat profiilit ovat joko hapetettuja tai mustaksi lakattua alumiinia ja ne voidaan asentaa joko ruuveilla tai liima-alustoilla. Asentaminen ja säätö on helppoa patentoidun Hafa InstaQuick™-ratkaisun avulla. Suihkuovien nostosaranoiden ansiosta eivät ovet ota kiinni lattiaan avattaessa/suljettaessa ja ne ovat käännettävät. Suihkuovet voidaan yhdistellä muiden IglooPro-sarjan ovien ja seinien kanssa. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintaasennettujen putkien kanssa, 35 mm. 22 mm laahuslista, magneettilista sekä vedin kuuluu mukaan.

25
vuoden
TAKU



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	57886292
RSK	7309878
EAN	7330027121048

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	700
Leveys maks. (mm)	710
Leveys min. (mm)	690
Syvyys (mm)	700
Syvyys maks. (mm)	710
Syvyys min. (mm)	690
	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	44
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,180
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,430
Bruttopaino (kg)	48,000

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)