



IGLOO PRO SUIHKUNURKKA SUORA + KIINTEÄ HUURRETTU 70X70

Tuotenumero: 1450520

Suihkunurkka kääntyvällä suoralla suihkuseinällä (A) ja kiinteällä suihkuseinällä (B). Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Se on nopea asentaa ja siinä on liimattavat alumiiniprofiilit. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

| | |
|--------------|---------------|
| NOBB | 53339996 |
| RSK | 7378968 |
| EAN | 7330027106052 |
| Varastotuote | Kyllä |

Standardit ja luokitukset

| | |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| Säker Vatten | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010034 |

Tuotemitat ja -paino

| | |
|-------------------------------|------|
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Leveys (mm) | 700 |
| Leveys maks. (mm) | 710 |
| Leveys min. (mm) | 690 |
| Syvyys (mm) | 700 |
| Syvyys maks. (mm) | 710 |
| Syvyys min. (mm) | 695 |
| Leveys ovi A | 685 |
| Leveä kiinteä seinä (mm) | 685 |
| | 6 |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8 |
| Nostokorkeus sarana (mm) | 4 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |

Nettopaino (kg) 51,4/2 (1450520)

Vasen-/oikeakätinen rakenne Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Huurre lasi |
| Väri | Alumiini |

Pakkausmitat ja -paino

| | |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m) | 0,740 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,130 |
| Bruttopaino (kg) | 55,800 |

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)