



SUIHKUNURKKA IGLOO PRO CORNER 70X100 KIRKAS MUSTA

Tuotenro: 1450743

Tilava suihkunurkka suorilla ovilla kirkasta lasia. Profiilit ja vetimet joko matta mustana tai alumiinin värisenä. Ovet voidaan kääntää sisäänpäin, kun suihkua ei käytetä tilan säästämiseksi. Suihkunurkka on jäykkä ja seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla seinään. Patentoitu Hafa InstaQuick™ helppoon ja yksinkertaiseen asennukseen. Ovien nostosaranat ovat käännettävissä ja estävät ovia ottamasta kiinni lattiaan, kun ovia avataan. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintaasennetuille putkille, 35 mm. 22 mm laahuslista, magneettilistat sekä vetimet kuuluvat mukaan.

25^{vuoden} TAKU



Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB 60049096
EAN 7330027148953

Standardit ja luokitukset

EN-standardi EN14428
CE kattaa kyllä
ETIM EC010034
BVB id 164405
EPD HUB id HUB-2147

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000
Leveys (mm) 700
Leveys maks. (mm) 710
Leveys min. (mm) 690
Syvyys (mm) 1000
Syvyys maks. (mm) 1010
Syvyys min. (mm) 990
Paksuus lasi (mm) 6
Nettopaino (kg) 54,9

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali Karkaistua turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely Lakattu
Lasi Kirkas lasi
Väri Musta

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 1,040
Pakk. korkeus (m) 2,080
Pakk. pituus (m) 0,130
Bruttopaino (kg) 58,900

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)