



IGLOO PRO SUIHKUSEINÄ KIINTEÄ HUURRETTU 70

Tuotenro: 1450340

Nopeasti asennettava suora suihkuseinä liimattavalla alumiiniprofiililla. Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Tanko on 1200 mm ja se voidaan katkaista haluttuun mittaan. Käännettävä. 8 mm karkaistu turvalasi. Korkeus 2000 mm. Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille.

25^{vuoden} TAKU



Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53339160
RSK	7376769
EAN	7330027105208
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	675
Syvyys (mm)	21
Paksuus lasi (mm)	8
Nettopaino (kg)	29
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntävä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,740
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,065
Bruttopaino (kg)	31,000

Muuta

Kulma-asennus

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)