

SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO SUORA 1555-1585MM OVI 70 +

Tuotenro: 1450842

Suihkuseinä suoralla suihkuovella ja kiinteällä seinällä, joka asennetaan kahden seinän väliin. Saatavana matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Valitse asennusvaiheessa oven sijainti joko oikealle tai vasemmalle. Suihkun rakenne on jämäkkä ja alumiiniset seinäprofiilit voidaan joko ruuvata tai liimata seinään. InstaQuick™, Patentoitu ratkaisu helppoon ja yksinkertaiseen asennuksen yhden ihmisen voimin. Ovessa on nostosarana joka estää ettei ovi ota lattiaan kiinni avattaessa. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia ja pintaanasennetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Tietyille seinien ja ovien leveyksille kuuluu mukaan ylimääräinen jatkoprofiili. Katso mittapiirrustus. Kokonaiskorkeus 2000mm. Laahuslista 22 mm, magneettilistat ja vedin kuuluu mukaan.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	60049027
EAN	7330027149288
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Aukon leveys	1555-1585
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Nettopaino (kg)	60

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,940
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	64,400

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.