

IGLOO PRO SUIHKUOVI SUORA HUURRETTU 70

Tuotenro: 1450310

Nopeasti asennettava kääntyvä, suora suihkuovi liimattavallaalumiiniprofiililla. Käännettävä. Helppo asentaaja säätää yksin, InstaQuick™. 6 mm karkaistu turvalasi.8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaanasentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35mm. Sisältää 22 mm vetolistan

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	53339020
RSK	7330633
EAN	7330027105062
Varastotuote	Kyllä
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	675
Leveys maks. (mm)	685
Leveys min. (mm)	665
Syvyys (mm)	27
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	22,4
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,740
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,065
Bruttopaino (kg)	24,400

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi