

SUIHKUSYVENNYS KAKSOIS TAITETTAVA IGLOO PRO 80X80

Tuotenro: 1450693

Suihkusyvennys kahdella pika-asennettavalla suoralla kääntyvällä suihkuovella ja liimattavilla alumiiniprofiileil-la. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Käännettävissä oikealle tai vasemmalle. 6 mm karkaistu tur-valasi. 8 mm väli lattiaan. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan. Täydennetään jatkoprofiililla alla mainit-tujen mittojen mukaisesti joko yhdelle tai molemmille puolille. Jatkoprofiili 30 mm.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	57295212
RSK	7302888
EAN	7330027119212
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
BVB id	129781
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	800
Syvyys (mm)	800
Aukon leveys	1550-1590
Leveys ovi A	785
Leveys ovi B	785
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	50
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,180
Pakk. korkeus (m)	0,480
Pakk. pituus (m)	2,080
Bruttopaino (kg)	55,000

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi