



SUIHKUNURKKA IGLOO PRO SUORA + SEINÄ KIRKAS 90X80 ALU

Tuoteno: 1450511

Tilava suihkunurkka suoralla ovellla ja kiinteällä seinällä kirkasta lasia. Suihkunurkka on tukeva ja eloksoitua alumiinia olevat seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ tekee asentamisesta ja säätämisestä helppoa ja vaivatonta. Oven nostosarana estää ovea ottamasta kiinni lattiaan avattaessa. Ovi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia pintaanasetetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Korkeus 2000mm. 22 mm laahuslista, ka' gneetiliistat ja vedin kuuluvat mukaan.

25^{vuoden}
TAKU



Accepted
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53339905
RSK	7378959
EAN	7330027105963
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	900
Leveys maks. (mm)	910
Leveys min. (mm)	890
Syvyys (mm)	800
Syvyys maks. (mm)	810
Syvyys min. (mm)	795
Leveys ovi A	885
Leveä kiinteä seinä (mm)	785
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	63,2/2 (1450511)
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistua turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,940
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	67,600

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)