



## SUIHKUNURKKA IGLOO PRO SUORA + SEINÄ KIRKAS 80X130 ALU

Tuotenumero: 1450509

Tilava suihkunurkka suoralla ovelle ja kiinteällä seinällä kirkasta lasia. Suihkunurkka on tukeva ja eloksoitua alumiinia olevat seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ tekee asentamisesta ja säätämisestä helppoa ja vaivatonta. Oven nostosarana estää ovea ottamasta kiinni lattiaan avattaessa. Ovi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia pintaanasetetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Korkeus 2000mm. 22 mm laahuslista, ka' gneetiliistat ja vedin kuuluvat mukaan.

25<sup>vuoden</sup>  
TAKU

Quality  
since 1969

InstaQuick™  
No. 38884



Accepted  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

|              |               |
|--------------|---------------|
| NOBB         | 53339886      |
| RSK          | 7378957       |
| EAN          | 7330027105949 |
| Varastotuote | Kyllä         |

#### Standardit ja luokitukset

|              |          |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428  |
| Sunda Hus    | Kyllä    |
| Säker Vatten | Kyllä    |
| CE kattaa    | kyllä    |
| ETIM         | EC010034 |

#### Tuotemitat ja -paino

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Korkeus (mm)                  | 2000             |
| Leveys (mm)                   | 800              |
| Leveys maks. (mm)             | 810              |
| Leveys min. (mm)              | 790              |
| Syvyys (mm)                   | 1300             |
| Syvyys maks. (mm)             | 1310             |
| Syvyys min. (mm)              | 1295             |
| Leveys ovi A                  | 785              |
| Leveä kiinteä seinä (mm)      | 1285             |
|                               | 6                |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8                |
| Nostokorkeus sarana (mm)      | 4                |
| Maavara Korkeus min. (mm):    | 8                |
| Nettopaino (kg)               | 83,1/2 (1450509) |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne   | Kääntyvä         |

#### Materiaali ja pintakäsittely

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistua turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely           | Anodisoitu                     |
| Lasi                     | Kirkas lasi                    |
| Väri                     | Alumiini                       |

#### Pakkausmitat ja -paino

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m)  | 1,340  |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080  |
| Pakk. pituus (m)  | 0,130  |
| Bruttopaino (kg)  | 87,500 |

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)