

SUIHKUOVI IGLOO PRO TAITETTAVA 75 SUORA 730-830MM KIRKAS

Tuotenro: 1450891

Taitettava suihkuovi kirkkalla lasilla ja joko matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Suihkuoven profiili sopii asennettavaksi suihkusyvennykseen ja antaa mahdollisuuden järkevälle suihkuratkaisulle pieneen kylpyhuoneeseen. Taitettava ovi voidaan avata ilman että se ottaa tilaa ulospäin ja mahdollistaa suihkun asentamisen, vaikka kaluste tai WC-pönttö olisikin lähellä suihkua. Suihkuovi on jämäkkä seinäprofiilinsa ja vastapuolelle tulevan profiilin magneettilistalle ansiosta. Seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ takaa helpon asentamisen ja säätämisen. Suihkuoven nostosaranan ansiosta ei ovi ota kiinni lattiaan avattaessa ja sarana on käännettävissä niin että oven saa joko oikea- tai vasenkätiseksi. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintasennetuille putkille, 35 mm. Joillekkin leveyksille tulee mukaan extra jatkoprofiili, ks mittakuvat. 22 mm laahuslista ja magneettillista tulevat mukaan. Integroitu vedin.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	60049098
EAN	7330027149691
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	810
Leveys maks. (mm)	830
Leveys min. (mm)	790
Syvyys (mm)	27
Aukon leveys	790-830
Paksuus lasi (mm)	6
Nettopaino (kg)	26,2

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,530
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,143
Bruttopaino (kg)	28,300

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.