



## IGLOO PRO ROUND 80X80

Tuoteno: 1450400

Nopeasti asennettava suihkunurkka liimattavilla alumiiniprofiileilla. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Käännettävät ovet. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan.

25  
vuoden  
TAKU



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal

EPD

### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	53339300
RSK	7378899
EAN	7330027105369
Varastotuote	Kyllä

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010038
BVB id	119335

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	800
Leveys maks. (mm)	810
Leveys min. (mm)	790
Syvyys (mm)	800
Syvyys maks. (mm)	810
Syvyys min. (mm)	790
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	46,5
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,715
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,160
Bruttopaino (kg)	48,500

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)