



## SUIHKUOVI IGLOO PRO TAITETTAVA

Tuotenro: 1450612

Taitettava suihkuovi kirkkalla lasilla ja joko matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Suihkuoven profiili sopii asennettavaksi suihkusyvennykseen ja antaa mahdollisuuden järkevälle suihkuratkaisulle pieneen kylpyhuoneeseen. Taitettava ovi voidaan avata ilman että se ottaa tilaa ulospäin ja mahdollistaa suihkun asentamisen, vaikka kaluste tai WC-pönttö olisikin lähellä suihkua. Suihkuovi on jäykkä seinäprofiilinsa ja vastapuolelle tulevan profiilin magneettistalle ansiosta. Seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick® takaa helpon asentamisen ja säätämisen. Suihkuoven nostosaranan ansiosta ei ovi ota kiinni lattiaan avattaessa ja sarana on käännettävissä niin että oven saa joko oikea- tai vasenkätiseksi. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintasennetuille putkille, 35 mm. Joillekin leveyksille tulee mukaan extra jatkoprofiili, ks mittakuvat. 22 mm laaheista ja magneettillista tulevat mukaan. Integroitu vedin.

25<sup>vuoden</sup> TAKUU



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	56169396
RSK	7333885
EAN	7330027114644

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
BVB id	129781

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	950
Leveys maks. (mm)	970
Leveys min. (mm)	930
Syvyys (mm)	27
Aukon leveys	930-970
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	31,5
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,630
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,090
Bruttopaino (kg)	32,500

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)