

# SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO SUORA 1755-1785MM OVI 100 +

Tuotenro: 1450646

Suihkuseinä suoralla suihkuovella ja kiinteällä seinällä, joka asennetaan kahden seinän väliin. Saatavana matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Valitse asennusvaiheessa oven sijainti joko oikealle tai vasemmalle. Suihkun rakenne on jämäkkä ja alumiiniset seinäprofiilit voidaan joko ruuvata tai liimata seinään. InstaQuick™, Patentoitu ratkaisu helppoon ja yksinkertaiseen asennuksen yhden ihmisen voimin. Ovessa on nostosarana joka estää ettei ovi ota lattiaan kiinni avattaessa. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia ja pintaanasennetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Tietyille seinien ja ovien leveyksille kuuluu mukaan ylimääräinen jatkoprofiili. Katso mittapiirrustus. Kokonaiskorkeus 2000mm. Laahuslista 22 mm, magneettilistat ja vedin kuuluu mukaan.

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

## TARKEMMAT TIEDOT:

**Tuotekoodit**

| | |
|---|---|
| NOBB | 56920322 |
| RSK | 7329268 |
| EAN | 7330027116631 |

**Standardit ja luokitukset**

| | |
|---|---|
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010962 |

**Tuotemitat ja -paino**

| | |
|---|---|
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Aukon leveys | 1755-1785 |
| Leveys ovi A | 985 |
| Leveä kiinteä seinä (mm) | 785 |
| | 6 |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |
| Nettopaino (kg) | 63 |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

**Materiaali ja pintakäsittely**

| | |
|---|---|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Kirkas lasi |
| Väri | Alumiini |

**Pakkausmitat ja -paino**

| | |
|---|---|
| Pakk. leveys (m) | 1,040 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,130 |
| Bruttopaino (kg) | 69,700 |

## *HOITO-OHJEET*

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi