



## SUIHKUNURKKA IGLOO PRO ROUND 80X90 KIRKAS LASI MUSTA

Tuoteno: 1450661

Nopeasti asennettava suihkunurkka liimattavilla musta alumiiniprofiileilla. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Käännettävät ovet. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan ja vetimen

25<sup>vuoden</sup>  
TAKU



Accepted  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	56482455
RSK	7381694
EAN	7330027111759

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010038
BVB id	164405

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	800
Leveys maks. (mm)	810
Leveys min. (mm)	790
Syvyys (mm)	900
Syvyys maks. (mm)	910
Syvyys min. (mm)	890
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	48
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntävä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,810
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,255
Bruttopaino (kg)	52,300

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)