



SUIHKUOVI IGLOO PRO TAITETTAVA 75 SUORA 730-830MM KIRKAS

Tuotenro: 1450881

Taitettava suihkuovi kirkkalla lasilla ja joko matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Suihkuoven profiili sopii asennettavaksi suihkusyvennykseen ja antaa mahdollisuuden järkevälle suihkuratkaisulle pieneen kylpyhuoneeseen. Taitettava ovi voidaan avata ilman että se ottaa tilaa ulospäin ja mahdollistaa suihkun asentamisen, vaikka kaluste tai WC-pönttö olisikin lähellä suihkua. Suihkuovi on jäykkä seinäprofiilinsa ja vastapuolelle tulevan profiilin magneettistalle ansiosta. Seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick[®] takaa helpon asentamisen ja säätämisen. Suihkuoven nostosaranan ansiosta ei ovi ota kiinni lattiaan avattaessa ja sarana on käännettävissä niin että oven saa joko oikea- tai vasenkätiseksi. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintasennetuille putkille, 35 mm. Joillekin leveyksille tulee mukaan extra jatkoprofiili, ks mittakuvat. 22 mm laaheista ja magneettillista tulevat mukaan. Integroitu vedin.

25
vuoden
TAKU



Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB 60049061
EAN 7330027149639

Standardit ja luokitukset

EN-standardi EN14428
CE kattaa kyllä
ETIM EC010962

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000
Leveys (mm) 810
Leveys maks. (mm) 830
Leveys min. (mm) 790
Syvyys (mm) 27
Aukon leveys 790-830
Paksuus lasi (mm) 6
Nettopaino (kg) 26,4

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely Anodisoitu
Lasi Kirkas lasi
Väri Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 0,530
Pakk. korkeus (m) 2,080
Pakk. pituus (m) 0,143
Bruttopaino (kg) 28,300

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.