

IGLOO PRO HAFA NICHE 75 HUURRE NAT

Tuotenro: 1450604

Nopeasti asennettava suora suihkuovi liimattavalla alumiiniprofiililla. Käännettävä. Helppo asentaa ja säätää yksin,InstaQuick™. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan.Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaanasennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mmvetolistan.

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	53340632
RSK	7330646
EAN	7330027106694
Varastotuote	Kyllä
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
BVB id	185191
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	750
Leveys maks. (mm)	770
Leveys min. (mm)	730
Syvyys (mm)	27
Aukon leveys	730-770
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	24,9
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,065
Pakk. korkeus (m)	2,100
Pakk. pituus (m)	0,800
Bruttopaino (kg)	26,900

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi