

# SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO KAKSOIS SUORA + KIINTEÄ 80X133

Tuotenro: 1450679

Suihkusyvennys kiinteällä ja kääntyvällä suihkuseinällä. Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Suihkutanko on 1200 mm ja se voidaan haluttuun mittaan. Nopea asentaa ja liimattava alumiiniprofiili. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## TARKEMMAT TIEDOT:

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodit** | |
| NOBB | 56920458 |
| RSK | 7329281 |
| EAN | 7330027116761 |
| **Standardit ja luokitukset** | |
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010962 |
| **Tuotemitat ja -paino** | |
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Aukon leveys | 2055-2085 |
| Leveys ovi A | 785 |
| Leveä kiinteä seinä (mm) | 1285 |
| | 6 |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |
| Nettopaino (kg) | 83,1 |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

| | |
|---|---|
| **Materiaali ja pintakäsittely** | |
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Huurre lasi |
| Väri | Alumiini |
| **Pakkausmitat ja -paino** | |
| Pakk. leveys (m) | 0,940 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,130 |
| Bruttopaino (kg) | 87,500 |

## *HOITO-OHJEET*

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi