



## SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO SUORA 2155-2185MM OVI 90 +

Tuoteno: 1450854

Suihkuseinä suoralla suihkuovella ja kiinteällä seinällä, joka asennetaan kahden seinän väliin. Saatavana matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Valitse asennusvaiheessa oven sijainti joko oikealle tai vasemmalle. Suihkun rakenne on jäykkä ja alumiiniset seinäprofiilit voidaan joko ruuvata tai liimata seinään. InstaQuick®, Patentoitu ratkaisu helppoon ja yksinkertaiseen asennuksen yhden ihmisen voimin. Ovessa on nostosarana joka estää ettei ovi ota lattiaan kiinni avattaessa. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia ja pintaanasennetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Tietyille seinien ja ovien leveyksille kuuluu mukaan ylimääräinen jatkoprofiili. Katso mittapiirustus. Kokonaiskorkeus 2000mm. Laahuslista 22 mm, magneettilistat ja vedin kuuluu mukaan.

25  
vuoden  
TAKU



Listad i Svanens  
Husproduktportal

### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB 60049052  
EAN 7330027149400

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi EN14428  
CE kattaa kyllä  
ETIM EC010962

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000  
Aukon leveys 2155-2185  
6  
Lasin paksuus (kiinteä seinä) 8  
Nettopaino (kg) 87,1

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali Karkaistua turvalasia, Alumiini  
Pintakäsittely Lakattu  
Lasi Kirkas lasi  
Väri Musta

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 1,340  
Pakk. korkeus (m) 2,080  
Pakk. pituus (m) 0,130  
Bruttopaino (kg) 91,500

### HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikalla: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.