



SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO KAKSOIS SUORA + KIINTEÄ 80X90

Tuoteno: 1450677

Suihkusyvennys kiinteällä ja kääntyvällä suihkuseinällä. Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Suihkutanko on 1200 mm ja se voidaan haluttuun mittaan. Nopea asentaa ja liimattava alumiiniprofiili. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.

25^{vuoden}
TAKU



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 56920432 |
| RSK | 7329279 |
| EAN | 7330027116747 |

Standardit ja luokitukset

| | |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010962 |

Tuotemitat ja -paino

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Aukon leveys | 1655-1685 |
| Leveys ovi A | 785 |
| Leveä kiinteä seinä (mm) | 885 |
| | 6 |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |
| Nettopaino (kg) | 64 |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

Materiaali ja pintakäsittely

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Huurre lasi |
| Väri | Alumiini |

Pakkausmitat ja -paino

| | |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m) | 1,040 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,130 |
| Bruttopaino (kg) | 68,400 |

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)