



SUIHKUNURKKA IGLOO PRO SUORA + SEINÄ KIRKAS 70X90 ALU

Tuotenumero: 1450502

Tilava suihkunurkka suoralla ovelalla ja kiinteällä seinällä kirkasta lasia. Suihkunurkka on tukeva ja eloksoitua alumiinia olevat seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ tekee asentamisesta ja säätämisestä helppoa ja vaivatonta. Oven nostosarana estää ovea ottamasta kiinni lattiaan avattaessa. Ovi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia pintaanasetetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Korkeus 2000mm. 22 mm laahuslista, ka' gneetiliistat ja vedin kuuluvat mukaan.

25^{vuoden}
TAKU

Swedish quality since 1960
Quality

Hafa Pat. No. 330842
InstaQuick™



Accepted
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

| | |
|--------------|---------------|
| NOBB | 53339818 |
| RSK | 7378950 |
| EAN | 7330027105871 |
| Varastotuote | Kyllä |

Standardit ja luokitukset

| | |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| Säker Vatten | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010034 |

Tuotemitat ja -paino

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Leveys (mm) | 700 |
| Leveys maks. (mm) | 710 |
| Leveys min. (mm) | 690 |
| Syvyys (mm) | 900 |
| Syvyys maks. (mm) | 910 |
| Syvyys min. (mm) | 895 |
| Leveys ovi A | 685 |
| Leveä kiinteä seinä (mm) | 885 |
| | 6 |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8 |
| Nostokorkeus sarana (mm) | 4 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |
| Nettopaino (kg) | 60/2 (1450502) |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

Materiaali ja pintakäsittely

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistua turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Kirkas lasi |
| Väri | Alumiini |

Pakkausmitat ja -paino

| | |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m) | 0,940 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,130 |
| Bruttopaino (kg) | 64,400 |

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)