

SUIHKUNURKKA IGLOOPRO TAITETTAVA 70X80 MUSTA HAFA

Tuotenro: 1450731

Suihkunurkka kirkaslasisilla taitettavilla ovilla vapauttaa enemmän tilaa ja antaa mahdollisuuden toteuttaa järkevän suihkuratkaisun tilaan minne perinteinen suihkunurkka voi olla vaikea saada mahtumaan. Taitettava ovi käännetään helposti seinää vasten silloin kun suihkua ei käytetä ja antaa järkevän suihkuratkaisun tilaan missä WC tai kalusteet tekevät tilasta ahtaan. Suihkunurkan vakaat profiilit ovat joko hapetettuja tai mustaksi lakattua alumiinia ja ne voidaan asentaa joko ruuveilla tai liima-alustoilla. Asentaminen ja säätö on helppoa patentoidun Hafa InstaQuick™- ratkaisun avulla. Suihkuovien nostosaranoiden ansiosta eivät ovet ota kiinni lattiaan avattaessa/suljettaessa ja ne ovat käännettävät. Suihkuovet voidaan yhdistellä muiden IglooPro-sarjan ovien ja seinien kanssa. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintaanasennettujen putkien kanssa, 35 mm. 22 mm laahuslista, magneettilista sekä vedin kuuluu mukaan.

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	57886303
RSK	7309879
EAN	7330027121055

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	700
Leveys maks. (mm)	710
Leveys min. (mm)	690
Syvyys (mm)	800
Syvyys maks. (mm)	810
Syvyys min. (mm)	790
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	47
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,180
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,480
Bruttopaino (kg)	51,500

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi