

# IGLOO PRO SUIHKUOVI SUORA HUURRETTU 90

Tuotenro: 1450312

Nopeasti asennettava kääntyvä, suora suihkuovi liimattavallaalumiiniprofiililla. Käännettävä. Helppo asentaaja säätää yksin, InstaQuick™. 6 mm karkaistu turvalasi.8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaanasentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35mm. Sisältää 22 mm vetolistan

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

## TARKEMMAT TIEDOT:

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodit** | |
| NOBB | 53339046 |
| RSK | 7330635 |
| EAN | 7330027105086 |
| Varastotuote | Kyllä |
| **Standardit ja luokitukset** | |
| EN-standardi | EN14428 |
| Sunda Hus | Kyllä |
| Säker Vatten | Kyllä |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC010962 |
| EPD HUB id | HUB-2147 |
| **Tuotemitat ja -paino** | |
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Leveys (mm) | 875 |
| Leveys maks. (mm) | 885 |
| Leveys min. (mm) | 865 |
| Syvyys (mm) | 27 |
| Paksuus lasi (mm) | 6 |
| Nostokorkeus sarana (mm) | 4 |
| Maavara Korkeus min. (mm): | 8 |
| Nettopaino (kg) | 30,4 |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

| | |
|---|---|
| **Materiaali ja pintakäsittely** | |
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Huurre lasi |
| Väri | Alumiini |
| **Pakkausmitat ja -paino** | |
| Pakk. leveys (m) | 0,940 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,065 |
| Bruttopaino (kg) | 32,400 |

## *HOITO-OHJEET*

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi