



IGLOO PRO CORNER KAKSOIS HUURRETTU 90X100

Tuotenro: 1450448

Nopeasti asennettava suihkunurkka liimattavilla alumiiniprofiileilla. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Käännettävät ovet. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan.

25^{vuoden}
TAKU



Accepted
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53339580
RSK	7378927
EAN	7330027105642
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	900
Leveys maks. (mm)	910
Leveys min. (mm)	890
Syvyys (mm)	1000
Syvyys maks. (mm)	1010
Syvyys min. (mm)	990
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	62,9
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	1,040
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	66,900

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)