



SUIHKUSYVENNYS KAKSOIS TAITETTAVA IGLOO PRO 7X7

Tuotenumero: 1450691

Suihkusyvennys kahdella pika-asennettavalla suoralla kääntyvällä suihkuovella ja liimattavilla alumiiniprofiileilla. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Kääntävissä oikealle tai vasemmalle. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan. Täydennetään jatkoosilla alla mainittujen mittojen mukaisesti joko yhdelle tai molemmille puolille. Jatkoosi 30 mm.

25
vuoden
TAKU



EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	57295193
RSK	7302886
EAN	7330027119199

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	700
Syvyys (mm)	800
Aukon leveys	1450-1490
Leveys ovi A	685
Leveys ovi B	785
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	47
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,180
Pakk. korkeus (m)	0,480
Pakk. pituus (m)	2,080
Bruttopaino (kg)	51,500

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)