

# SUIHKUOVI IGLOO PRO 105 SUORA 1030-1130MM KIRKAS ALU

Tuotenro: 1450867

Suora suihkuovi kirkkaalla lasilla, matta musta tai alumiini, on sopiva suihkunurkkaan ja voidaan asentaa kahden kiinteän seinän väliin. Suihkuovella jämäkkä seinäprofiili ja vastapuolelle profiili magneettilistalle. Seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ helppoon asentamiseen ja säätämiseen. Suihkuoven nostosarana estää oven ottamista kiinni lattiaan avattaessa ja käännettävän saranan ansiosta voidaan suihkuseinä asentaa kummalle seinälle tahansa. Suihkuseinään voidaan yhdistellä muita ovia ja seiniä IglooPro-sarjasta. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pinta-asennetuille putkille, 35 mm. 22 mm laahuslista ja vedin kuuluu mukaan. Tietyille leveyksille tulee mukaan extra jatkoprofiili.

25 vuoden TAKUU

EPD

## TARKEMMAT TIEDOT:

| | |
|---|---|
| **Tuotekoodit** | |
| NOBB | 60049083 |
| EAN | 7330027149530 |
| **Standardit ja luokitukset** | |
| EN-standardi | EN14428 |
| CE kattaa | kyllä |
| ETIM | EC011329 |
| **Tuotemitat ja -paino** | |
| Korkeus (mm) | 2000 |
| Korkeus min. (mm): | 2000 |
| Leveys (mm) | 1110 |
| Leveys maks. (mm) | 1130 |
| Leveys min. (mm) | 1090 |
| Syvyys (mm) | 27 |
| Aukon leveys | 1090-1130 |
| Paksuus lasi (mm) | 6 |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 38.8 |
| Nettopaino (kg) | 38,3 |

| | |
|---|---|
| **Materiaali ja pintakäsittely** | |
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely | Anodisoitu |
| Lasi | Kirkas lasi |
| Väri | Alumiini |
| **Pakkausmitat ja -paino** | |
| Pakk. leveys (m) | 1,040 |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080 |
| Pakk. pituus (m) | 0,118 |
| Bruttopaino (kg) | 38,800 |

## HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.