



## SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO KAKSOIS SUORA + KIINTEÄ 70X80

Tuoteno: 1450671

Suihkusyvennys kiinteällä ja kääntyvällä suihkuseinällä. Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Suihkutanko on 1200 mm ja se voidaan haluttuun mittaan. Nopea asentaa ja liimattava alumiiniprofiili. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.

25<sup>vuoden</sup>  
TAKU



Accepterad  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 56920375      |
| RSK  | 7329273       |
| EAN  | 7330027116686 |

#### Standardit ja luokitukset

|              |          |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428  |
| Sunda Hus    | Kyllä    |
| CE kattaa    | kyllä    |
| ETIM         | EC010962 |

#### Tuotemitat ja -paino

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Korkeus (mm)                  | 2000      |
| Aukon leveys                  | 1455-1485 |
| Leveys ovi A                  | 685       |
| Leveä kiinteä seinä (mm)      | 785       |
|                               | 6         |
| Lasin paksuus (kiinteä seinä) | 8         |
| Maavara Korkeus min. (mm):    | 8         |
| Nettopaino (kg)               | 55,2      |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne   | Kääntyvä  |

#### Materiaali ja pintakäsittely

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Pintakäsittely           | Anodisoitu                    |
| Lasi                     | Huurre lasi                   |
| Väri                     | Alumiini                      |

#### Pakkausmitat ja -paino

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m)  | 0,840  |
| Pakk. korkeus (m) | 2,080  |
| Pakk. pituus (m)  | 0,130  |
| Bruttopaino (kg)  | 59,600 |

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)