



SUIHKUNURKKA IGLOO PRO OVI + SEINÄ 100X80 KIRKAS MUSTA

Tuotenumero: 1450816

Kiinteä suihkuseinä ja kääntyvä suihkuseinä Suihkunurkka kääntyvällä suoralla suihkuseinällä (A) ja kiinteällä suihkuseinällä (B). Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Se on nopea asentaa ja siinä on liimattavat alumiiniprofiilit. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.

25
vuoden
TAKU



Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB 60049048
EAN 7330027149158

Standardit ja luokitukset

EN-standardi EN14428
CE kattaa kyllä
ETIM EC010034

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm) 2000
Leveys (mm) 1000
Leveys maks. (mm) 1010
Leveys min. (mm) 990
Syvyys (mm) 800
6
Lasin paksuus (kiinteä seinä) 8
Nostokorkeus sarana (mm) 4
Nettopaino (kg) 65,3

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali Karkaistu turvalasi, Alumiini
Lasi Kirkas lasi
Väri Musta

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m) 1,040
Pakk. korkeus (m) 2,080
Pakk. pituus (m) 0,130
Bruttopaino (kg) 69,700

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.