



IGLOO PRO Hafa NICHE 85 HUURRE NAT

Tuotenumero: 1450605

Nopeasti asennettava suora suihkuovi liimattavalla alumiiniprofiililla. Käännettävä. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick®. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan.

25
vuoden
TAKUU



Accepted
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53340643
RSK	7330647
EAN	7330027106700
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
BVB id	185191

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	850
Leveys maks. (mm)	870
Leveys min. (mm)	830
Syvyys (mm)	27
Aukon leveys	830-870
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	29,2
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntävä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,065
Pakk. korkeus (m)	2,100
Pakk. pituus (m)	0,900
Bruttopaino (kg)	30,900

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)