

SUIHKUOVI IGLOO PRO TAITETTAVA 85 SUORA 830-870MM KIRKAS

Tuotenro: 1450831

Taitettava suihkuovi kirkkalla lasilla ja joko matta mustilla tai alumiini profiileilla ja vetimillä. Suihkuoven profiili sopii asennettavaksi suihkusyvennykseen ja antaa mahdollisuuden järkevälle suihkuratkaisulle pieneen kylpyhuoneeseen. Taitettava ovi voidaan avata ilman että se ottaa tilaa ulospäin ja mahdollistaa suihkun asentamisen, vaikka kaluste tai WC-pönttö olisikin lähellä suihkua. Suihkuovi on jämäkkä seinäprofiilinsa ja vastapuolelle tulevan profiilin magneettilistalle ansiosta. Seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ takaa helpon asentamisen ja säätämisen. Suihkuoven nostosaranan ansiosta ei ovi ota kiinni lattiaan avattaessa ja sarana on käännettävissä niin että oven saa joko oikea- tai vasenkätiseksi. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pintasennetuille putkille, 35 mm. Joillekkin leveyksille tulee mukaan extra jatkoprofiili, ks mittakuvat. 22 mm laahuslista ja magneettillista tulevat mukaan. Integroitu vedin.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	60049020
EAN	7330027149240
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	850
Leveys maks. (mm)	870
Leveys min. (mm)	830
Syvyys (mm)	27
Aukon leveys	830-870
Paksuus lasi (mm)	6
Nettopaino (kg)	27,5

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,580
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,090
Bruttopaino (kg)	30,000

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.