

SUIHKUOVI IGLOO PRO 75 SUORA 730-770MM KIRKAS MUSTA

Tuotenro: 1450820

Suora suihkuovi kirkkaalla lasilla, matta musta tai alumiini, on sopiva suihkunurkkaan ja voidaan asentaa kahden kiinteän seinän väliin. Suihkuovella jämäkkä seinäprofiili ja vastapuolelle profiili magneettilistalle. Seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ helppoon asentamiseen ja säätämiseen. Suihkuoven nostosarana estää oven ottamista kiinni lattiaan avattaessa ja käännettävän saranan ansiosta voidaan suihkuseinä asentaa kummalle seinälle tahansa. Suihkuseinään voidaan yhdistellä muita ovia ja seiniä IglooPro-sarjasta. 6 mm karkaistua turvalasia. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa pinta-asennetuille putkille, 35 mm. 22 mm laahuslista ja vedin kuuluu mukaan. Tietyille leveyksille tulee mukaan extra jatkoprofiili.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	60049104
EAN	7330027149196

Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC011329
BVB id	185191

Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Korkeus min. (mm):	2000
Leveys (mm)	750
Leveys maks. (mm)	770
Leveys min. (mm)	730
Syvyys (mm)	27
Aukon leveys	730-770
Paksuus lasi (mm)	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	25.3
Nettopaino (kg)	24,9

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Lakattu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Musta

Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,800
Pakk. korkeus (m)	2,100
Pakk. pituus (m)	0,065
Bruttopaino (kg)	26,900

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi