

SUIHKUSYVENNYS IGLOO PRO KAKSOIS SUORA + KIINTEÄ 90X100

Tuotenro: 1450683

Suihkusyvennys kiinteällä ja kääntyvällä suihkuseinällä. Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Suihkutanko on 1200 mm ja se voidaan haluttuun mittaan. Nopea asentaa ja liimattava alumiiniprofiili. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. (A) 6 mm ja (B) 8 mm karkaistu turvalasi. Käännettävät seinät, jotka voidaan yhdistellä keskenään. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. (A) Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. (B) Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille. Sisältää 22 mm vetolistan.

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	56920496
RSK	7329285
EAN	7330027116808
Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Aukon leveys	1855-1885
Leveys ovi A	885
Leveä kiinteä seinä (mm)	985
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	71,9
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini
Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	1,340
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	76,300

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi