

IGLOO PRO SUIHKUOVI KAAREVA KIRKAS LASI 80

Tuotenro: 1450321

Nopeasti asennettava kaareva, kääntyvä suihkuovi liimattavallaalumiiniprofiililla. Käännettävä. Helppo asentaaja säätää yksin, InstaQuick™. 6 mm karkaistu turvalasi.8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää22 mm vetolistan.

25 vuoden TAKUU

Accepterad monteringsanvisning 2021:1

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit	
NOBB	53339073
RSK	7330638
EAN	7330027105116
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset	
EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010038
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

Tuotemitat ja -paino	
Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	637
Leveys maks. (mm)	647
Leveys min. (mm)	627
Syvyys (mm)	137
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	22,5
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely	
Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino	
Pakk. leveys (m)	0,715
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,120
Bruttopaino (kg)	24,500

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi