



## IGLOO PRO SUIHKUOVI KAAREVA KIRKAS LASI 80

Tuoteno: 1450321

Nopeasti asennettava kaareva, kääntyvä suihkuovi liimattavalla alumiiniprofiililla. Käännettävä. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Korkeus 2000 mm. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Sisältää 22 mm vetolistan.

25  
vuoden  
TAKU



Accepted  
monteringsanvisning  
2021:1



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	53339073
RSK	7330638
EAN	7330027105116
Varastotuote	Kyllä

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010038
BVB id	119335
EPD HUB id	HUB-2147

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	637
Leveys maks. (mm)	647
Leveys min. (mm)	627
Syvyys (mm)	137
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	22,5
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,715
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,120
Bruttopaino (kg)	24,500

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)