



## KYLPYAMME SUIHKUSEINÄ IGLOO PRO

Tuotenro: 1450355

Käännettävä kylpyammeseinä liimattavalla profiililla seinäasennukseen. Nostosaranat. Korkeus 1500 mm. Asennetaan kiinteään alustaan. Tilaa 12 mm ulkopuolisille putkille 35 mm. Saatavana jatkoprofiili ulkopuolisten putkien läpivientiin. Laahuslista 22 mm kuuluu mukaan.

25  
vuoden  
TAKUU



Accepted  
monteringsanvisning  
2021:1



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

|      |               |
|------|---------------|
| NOBB | 55966237      |
| RSK  | 7377080       |
| EAN  | 7330027113708 |

#### Standardit ja luokitukset

|              |          |
|--------------|----------|
| EN-standardi | EN14428  |
| CE kattaa    | kyllä    |
| ETIM         | EC010179 |
| BVB id       | 136624   |
| EPD HUB id   | HUB-2147 |

#### Tuotemitat ja -paino

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Korkeus (mm)                | 1500     |
| Korkeus min. (mm):          | 23       |
| Leveys (mm)                 | 750      |
| Syvyys (mm)                 | 21       |
| Paksuus lasi (mm)           | 6        |
| Nostokorkeus sarana (mm)    | 3        |
| Nettopaino (kg)             | 18,3     |
| Vasen-/oikeakätinen rakenne | Kääntyvä |

#### Materiaali ja pintakäsittely

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pääasiallinen materiaali | Karkaistu turvalasi, Alumiini |
| Lasi                     | Kirkas lasi                   |
| Väri                     | Alumiini                      |

#### Pakkausmitat ja -paino

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pakk. leveys (m)  | 0,870  |
| Pakk. korkeus (m) | 1,570  |
| Pakk. pituus (m)  | 0,055  |
| Bruttopaino (kg)  | 20,300 |

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](https://hafa.fi)