



## SUIHKUNURKKA IGLOO PRO SUORA + SEINÄ KIRKAS 100X80 ALU

Tuoteno: 1450516

Tilava suihkunurkka suoralla ovellla ja kiinteällä seinällä kirkasta lasia. Suihkunurkka on tukeva ja eloksoitua alumiinia olevat seinäprofiilit voidaan asentaa joko ruuvaamalla tai liimaamalla. Patentoitu Hafa InstaQuick™ tekee asentamisesta ja säätämisestä helppoa ja vaivatonta. Oven nostosarana estää ovea ottamasta kiinni lattiaan avattaessa. Ovi voidaan asentaa joko oikealle tai vasemmalle. Kiinteän seinän suihkutanko voidaan asentaa kolmella eri tavalla: seinää vasten, kattoon tai vinottain samalle seinälle minne seinä asennetaan. Ovi on 6 mm karkaistua turvalasia ja voidaan asentaa pintaan asennetuille putkille 35 mm. Seinä on 8 mm karkaistua turvalasia pintaanasetetuille putkille löytyy jatkoprofiili. Korkeus 2000mm. 22 mm laahuslista, ka' gneetiliistat ja vedin kuuluvat mukaan.

25<sup>vuoden</sup>  
TAKU

Quality  
since 1969

InstaQuick™  
No. 38884



Accepted  
monteringsanvisning  
2021:1

Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	53339958
RSK	7378964
EAN	7330027106014
Varastotuote	Kyllä

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	1000
Leveys maks. (mm)	1010
Leveys min. (mm)	990
Syvyys (mm)	800
Syvyys maks. (mm)	810
Syvyys min. (mm)	795
Leveys ovi A	985
Leveä kiinteä seinä (mm)	785
	6
Lasin paksuus (kiinteä seinä)	8
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8

Nettopaino (kg) 65,3/2 (1450516)

Vasen-/oikeakätinen rakenne Kääntyvä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistua turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	1,040
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,130
Bruttopaino (kg)	69,700

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)