



## SUIHKUSEINÄ KIINTEÄ IGLOO PRO KIRKAS 90

Tuoteno: 1450332

Klassinen suihkuseinä kirkkaalla lasilla joko alumiini tai matta mustalla seinä- ja lattiaprofiililla, joka tekee seinästä tukevan ja pitää veden sisäpuolella.

Suihkutanko voidaan asentaa kolmella tavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johon suihku asennetaan. Tanko on 1200 mm ja se voidaan katkaista haluttuun mittaan. Käännettävä. 8 mm karkaistu turvalasi. Korkeus 2000 mm. Jatkoprofiili pintaan asennetuille putkille.

25<sup>vuoden</sup> TAKU



Listad i Svanens  
Husproduktportal



### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	53339137
RSK	7376766
EAN	7330027105178
Varastotuote	Kyllä

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
BVB id	117708
EPD HUB id	HUB-2147

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	875
Syvyys (mm)	21
Paksuus lasi (mm)	8
Nettopaino (kg)	7,7
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntävä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,940
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,065
Bruttopaino (kg)	9,300

#### Muuta

Kulma-asennus

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)