PEILIKAAPPI STORE LEDPROFIILI 1000 ANTR.

Tuotenro: 1390613

Peilikaappi, jossa käytännöllinen valaistus upotetulla LED-profiililla tai lämpimän valkoisella LED-kohdevalaisimilla. Pehmeästi sulkeutuvat molemminpuoliset peiliovet. Pistorasia sisällä oikealla puolella ja irrotettavat lasihyllyt hyllynkannattimilla, jotka lukitsevat ne varmasti paikoilleen. Helppo asentaa yksin kokonaisella kiinnityskiskolla ja säädettävillä ripustusheloilla. Valmisteltu helppoa sähköasennusta varten. IP44.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	54474185
RSK	8947871
EAN	7330027110387

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN60598, EN55015, EN61000
CE kattaa	kyllä
Sunda Hus	Kyllä
ETIM	EC011384

Tuotemitat ja -paino

Leveys (mm)	1000
Syvyys (mm)	240
Korkeus (mm)	730
Nettopaino (kg)	19

Sähkö ja valaistus

Teho (W)	10
Valomäärä (lm)	700
Värilämpötila (K)	3000
Valaistuksen tyyppi	LED valaistus
IP-luokitus	IP44
Himmennettävä	Ei

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Peililasi, Lastulevy, MDF
Materiaali ramppi	MDF
Materiaali runko	Lastulevy
Pintakäsittely	Lakattu
Pintakäsittely finish	Matta
Väri	Antrasiitinharmaa

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. korkeus (m)	0,740
Pakk. leveys (m)	1,040
Pakk. pituus (m)	0,220
Bruttopaino (kg)	28,500

Muuta

Kiinnityksen tyyppi	Säädettävän kiinnityshelat ja seinäkisko

HOITO-OHJEET

Jotta kaluste pysyisi hyvässä kunnossa pitkään, on tärkeää pitää siitä huolta. Kalusteemme on valmistettu materiaalista, joka kestää hyvin kosteutta, mutta jota ei silti tulisi altistaa runsaalle vedelle. Kuivaa aina kalusteelle joutunut vesi pois. Kalusteet on helpoin puhdistaa liinalla, joka on kostutettu vedellä ja mahdollisesti vähäisellä määrällä tavallista ympäristöystävällistä puhdistusainetta. Vältä puhdistusaineita ja tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja, ammoniakkia, asetonia tai muita kemikaaleja (tällaisia aineita ovat esimerkiksi hankausjauheet, hiuslakat, hiusvärit, valkaisuaineet, karvanpoistoaineet sekä kynsilakanpoistoaineet). Mikäli kalusteelle roiskuu jotakin edellä mainituista aineista, roiske on poistettava välittömästi vaurioiden estämiseksi. Käsittele teräviä esineitä varovasti kalusteiden lähellä, sillä ne voivat vahingoittaa kalusteiden pintakerrosta

Lue lisää osoitteessa hafa.fi