



## SUIHKUNURKKA IGLOO PRO TAITETTAVA 70X80 K Kirkas Lasi

Tuoteno: 1450621

Nopeasti asennettava ja integroidulla kahvalla varustettu suihkunurkka, joka taitetaan keskeltä, jolloin se vie todella vähän tilaa. Liimattavat profiilit ja helppo asentaa ja säätää InstaQuick™-tekniikan ansiosta. Voidaan asentaa 12 mm pinta-asennusputkilla, cc35 mm. 6 mm karkaistua turvalasia, korkeus 2000 mm. Sisältää 22 mm laahuslistan. Ovet ovat käännettävät.

25  
vuoden  
TAKUU



Accepted  
monteringsanvisning  
2021:1

### TARKEMMAT TIEDOT:

#### Tuotekoodit

NOBB	56169415
RSK	7381673
EAN	7330027114668

#### Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010034

#### Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	700
Leveys maks. (mm)	710
Leveys min. (mm)	690
Syvyys (mm)	800
Syvyys maks. (mm)	810
Syvyys min. (mm)	790
Paksuus lasi (mm)	6
Nostokorkeus sarana (mm)	4
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	47
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntävä

#### Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Kirkas lasi
Väri	Alumiini

#### Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,480
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,180
Bruttopaino (kg)	51,500

## HOITO-OHJEET

---

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

[Lue lisää osoitteessa hafa.fi](http://hafa.fi)