

IGLOO PRO SUIHKUSEINÄ KIINTEÄ HUURRETTU 90

Tuotenro: 1450342

Nopeasti asennettava suora suihkuseinä liimattavallaalumiiniprofiililla. Suihkutanko voidaan asentaa kolmellatavalla: seinään, kattoon tai kulmassa seinää kohti, johonsuihku asennetaan. Tanko on 1200 mm ja se voidaankatkaista haluttuun mittaan. Käännettävä. 8 mm karkaistuturvalasi. Korkeus 2000 mm. Jatkoprofiili pintaanasennetuille putkille.

25 vuoden TAKUU

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	53339186
RSK	7376771
EAN	7330027105222
Varastotuote	Kyllä

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
Säker Vatten	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962
EPD HUB id	HUB-2147

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Leveys (mm)	875
Syvyys (mm)	21
Paksuus lasi (mm)	8
Nettopaino (kg)	37,6
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,940
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,065
Bruttopaino (kg)	39,600

Muuta

Kulma-asennus

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikall: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtele pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.

Lue lisää osoitteessa hafa.fi