



SUIHKUSYVENNYS KAKSOIS IGLOO PRO 100X100 HUURRETTU

Tuotenumero: 1450599

Suihkusyvennys kahdella pika-asennettavalla suoralla kääntyvällä suihkuovella ja liimattavilla alumiiniprofiileilla. Helppo asentaa ja säätää yksin, InstaQuick™. Käännettävissä oikealle tai vasemmalle. 6 mm karkaistu turvalasi. 8 mm väli lattiaan. Voidaan asentaa 12 mm pintaan asennettavilla putkilla, cc 35 mm. Osta lisäksi jatkoprofiili. Sisältää 22 mm vetolistan.

25^{vuoden} TAKU



Accepted
monteringsanvisning
2021:1

Listad i Svanens
Husproduktportal



TARKEMMAT TIEDOT:

Tuotekoodit

NOBB	56920152
RSK	7329251
EAN	7330027116464

Standardit ja luokitukset

EN-standardi	EN14428
Sunda Hus	Kyllä
CE kattaa	kyllä
ETIM	EC010962

Tuotemitat ja -paino

Korkeus (mm)	2000
Aukon leveys	1950-1990
Leveys ovi A	985
Leveys ovi B	985
Paksuus lasi (mm)	6
Maavara Korkeus min. (mm):	8
Nettopaino (kg)	65
Vasen-/oikeakätinen rakenne	Kääntyvä

Materiaali ja pintakäsittely

Pääasiallinen materiaali	Karkaistu turvalasi, Alumiini
Pintakäsittely	Anodisoitu
Lasi	Huurre lasi
Väri	Alumiini

Pakkausmitat ja -paino

Pakk. leveys (m)	0,940
Pakk. korkeus (m)	2,080
Pakk. pituus (m)	0,090
Bruttopaino (kg)	69,000

HOITO-OHJEET

Suihkuovien ja -seinien puhdistamisen helpottamiseksi on suihkuissa suuret sileät pinnat ja ilman lovia olevat profiilit. Värjäytyvät poistetaan sitruunalla ja viinihapolla, muista huuhdella huolellisesti. Kalkkitahrat poistetaan lämpimällä, 50 asteisella talousetikalla: hiero, anna vaikuttaa ja huuhtelee pois. Toista käsittely mikäli tahrat ovat vaikeita. Käytä rasvatahrojen puhdistamiseen alkoholipitoista puhdistusainetta. Älä käytä syövyttäviä, happamia tai hankaavia puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa pintaa pysyvästi.