Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

2022-05-20 13:04:41

Hafa IglooPro vikbara duschdörrar i klarglas med svarta profiler. Stolek 800 och 900.

1. FÖRETAGSINFORMATION

Hafa Bathroom Group AB

Företagsnamn:	Organisationsnummer:
Hafa Bathroom Group AB	556005-1491
Adress:	Kontaktperson:
Box 525	Matilda Ottosson
E-post:	Telefon:
matilda.ottosson@hafabg.com	+46 (0)70 742 97 91
Momsnummer:	Webbplats:
SE556005149101	
GLN:	DUNS:

Företag senast sparad

2022-04-05 11:39:50

Företagets certifiering

- [x] ISO 9001
- [x] ISO 14001

Annat:

Policys och riktlinjer

- [x] Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- [x] Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

- [x] FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
- [x] ILO's åtta kärnkonventioner
- [x] OECDs riktlinjer för multinationella företag
- [x] FN's Global Compact
- [ ] ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

- [x] Kartläggning

☑ Riskanalys

☑ Åtgärdsplan

☑ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

2. ARTIKELINFORMATION

Dokumentdata

Id:

A-7330027-11963-2-1

Version:

1

Upprättad:

2021-02-22 12:49:21

Senast sparad:

2022-05-20 13:04:41

Ändringen avser:

Hafa IglooPro vikbara duschdörrar i klarglas med svarta profiler. Stolek 800 och 900.

Varunamn:

Hafa IglooPro vikbara duschdörrar i klarglas med svarta profiler. Stolek 800 och 900.

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7330027119625, 7330027119632

Varugrupp/Varugruppsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	04399

Varubeskrivning:

Hafa IglooPro vikbara duschdörrar i klarglas med svarta profiler.

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Enligt artikelnummer

Övriga upplysningar:

3. KEMISKT INNEHÅLL

Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

vara

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Finns klassificering av varan?

Nej

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

29.68 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är dklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Varan innehåller ej medvetete tillsatta nanomaterial.

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

Vara och/eller delkomponenter

Fas Leverans

Komponent Borstlist **Vikt% av produkt** 0.192<x<0.212

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PP fibrer		=100		☐	☐

Komponent Distansbrickor, golv **Vikt% av produkt** 0.05<x<0.055

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PE		=100		☐	☐

Komponent Gångjärn (på glaset) **Vikt% av produkt** 2.685<x<2.971

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing lackerad		=87.5706 Kommentar: Cu 56,3-56,8% Pb 3,2-3,7% Al 0,1-0,5% Fe 0,1-0,5% Zn 40,3-38,5% Lack 0,06-0,1%		☐	☐
PVC mjuk		=2.8249		☐	☐
Rostfritt stål SS304		=8.4746		☐	☐

Komponent Gångjärn lyftande **Vikt% av produkt** 0.74<x<0.819

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Nylon lackerad		=43.18		☐	☐
		Kommentar: Lacken utgör 0,025% av nylondetaljens vikt.			
Stainless steel 304		=28.409		☐	☐
Zinklegering		=28.409		☐	☐
		Kommentar: Zamak, krompläterad			

Komponent Glas **Vikt% av produkt** 80.628<x<82.473

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand, soda, kalk		=100		☐	☐

Komponent Kilar **Vikt% av produkt** 0.038<x<0.042

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Nylon		=100		☐	☐

Komponent Profiler **Vikt% av produkt** 12.264<x<13.567

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=99.988		☐	☐
		Kommentar: AA6063			
Färg		=0.012		☐	☐

Komponent Silikon lim **Vikt% av produkt** 0.107<x<0.119

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Silikon		=100		☐	☐

Komponent Skruvar och bricka **Vikt% av produkt** 0.15<x<0.165

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål SS304		=100		☐	☐

Komponent	Släp- och magnetlist	**Vikt% av produkt**	1.285<x<1.405

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Magnetpulver		38.794<x<40.2477		☐	☐
PVC		40.8833<x<41.796		☐	☐
PVC	DOTP	=28.327	6422-86-2	☐	☐

Komponent	Täckbrickor till skruvar	**Vikt% av produkt**	0.004<x<0.005

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PP		=100		☐	☐

Komponent	Täcklock gångjärn	**Vikt% av produkt**	0.012<x<0.013

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
ABS lackerad		=100		☐	☐
		Kommentar: Lacken utgör 0,025% av detaljens vikt.			

Fas	Inbyggd

Komponent	Borstlist	**Vikt% av produkt**	0.192<x<0.212

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PP fibrer		=100		☐	☐

Komponent	Distansbrickor, golv	**Vikt% av produkt**	0.05<x<0.055

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PE		=100		☐	☐

Komponent	Gångjärn (på glaset)	**Vikt% av produkt**	2.685<x<2.971

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing lackerad		=87.5706		☐	☐
		Kommentar: Cu 56,3-56,8% Pb 3,2-3,7% Al 0,1-0,5% Fe 0,1-0,5% Zn 40,3-38,5% Lack 0,06-0,1%			

PVC mjuk	=2.8249		☐	☐
Rostfritt stål SS304	=8.4746		☐	☐

Komponent Gångjärn lyftande **Vikt% av produkt** 0.74<x<0.819

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Nylon lackerad		=43.18		☐	☐
		Kommentar: Lacken utgör 0,025% av nylondetaljens vikt.			
Stainless steel 304		=28.409		☐	☐
Zinklegering		=28.409		☐	☐
		Kommentar: Zamak, kromplåterad			

Komponent Glas **Vikt% av produkt** 80.628<x<82.473

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand, soda, kalk		=100		☐	☐

Komponent Kilar **Vikt% av produkt** 0.038<x<0.042

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Nylon		=100		☐	☐

Komponent Profiler **Vikt% av produkt** 12.264<x<13.567

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium		=99.988		☐	☐
		Kommentar: AA6063			
Färg		=0.012		☐	☐

Komponent Silikon lim **Vikt% av produkt** 0.107<x<0.119

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Silikon		=100		☐	☐

Komponent Skruvar och bricka **Vikt% av produkt** 0.15<x<0.165

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål SS304		=100		☐	☐

Komponent Släp- och magnetlist **Vikt% av produkt** 1.285<x<1.405

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Magnetpulver		38.794<x<40.2477		☐	☐
PVC		40.8833<x<41.796		☐	☐
PVC	DOTP	=28.327	6422-86-2	☐	☐

Komponent Täckbrickor till skruvar **Vikt% av produkt** 0.004<x<0.005

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PP		=100		☐	☐

Komponent Täcklock gångjärn **Vikt% av produkt** 0.012<x<0.013

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
ABS lackerad		=100		☐	☐
		Kommentar: Lacken utgör 0,025% av detaljens vikt.			

Övriga upplysningar:

4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återvunnet och/eller återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Ja

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

1,1

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

fti - förpacknings- och tidningsinsamlingen

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Övriga upplysningar:

Förpackningen består av wellpacp och PE plast.

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Normal rengöring av glas.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

15-20 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Går varan att separera i rena materialslag fö rmaterialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

De olika komponenterna kan demonteras och materialen separeras.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Profiler och gångjärn kan återanvändas, om glaset skadas, Glaset kan återanvändas om profiler eller gångjärn skadas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Alla delar kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall
17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
170202 - 02 Glas.
170203 - 03 Plast.
170402 - 02 Aluminium.
170404 - 04 Zink.
170405 - 05 Järn och stål.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- [ ] Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- [ ] Varan avger inga emissioner
- [x] Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fukttillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- [ ] Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar