



Byggvarudeklaration 2015

enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015

2021-02-24 14:21:32

Hafa Go Handdukstork rostfri

1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

A-7330027-11434-7-1

Version:

1

Upprättad:

2020-10-27 13:49:02

Senast sparad:

2021-02-24 14:21:31

Ändringen avser:

Hafa Go Handdukstork rostfri

Varunamn:

Hafa Go Handdukstork rostfri

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7330027114347

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	04399

Varubeskrivning:

Hafa Go Handdukstork rostfri

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Enligt artikelnummer

Övriga upplysningar:

Hafa Bathroom Group AB

Företagsnamn:

Hafa Bathroom Group AB

Organisationsnummer:

556005-1491

Adress:

Box 525

Kontaktperson:

Charlotte Johansson

E-post:

charlotte.johansson@hafabg.com

Telefon:

+46 (0)736 89 20 20

Momsnummer:

SE556005149101

Webbplats:

www.hafa.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☐ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

- ☒ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven
- ☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☒ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☒ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☒ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒ Kartläggning

☒ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

komponentnivå	
Varan omfattas av RoHS-direktivet:	Ange varans vikt:
Ja	3.18 kg
Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:	
100	
Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:	
Varan innehåller ej medvetete tillsatta nanomaterial.	
Är varan registrerad i Basta?	Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tättningsmedel, färg, lack och lim:
Nej	
Övriga upplysningar:	

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Kabel	Vikt% av produkt	3.78<x<3.79

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Koppar		16.66<x<16.68		☐	☐
PP		83.32<x<83.34		☐	☐

Komponent	Kopplingsdosa för dold eldragnig	Vikt% av produkt	1.4<x<1.41
-----------	----------------------------------	------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
ABS		10.33<x<10.35		☐	☐
Krom		0.06<x<0.08		☐	☐
		Comment: Ytbehandling Krom 6			
PP		62.02<x<62.04		☐	☐
Rostfritt stål #201		27.56<x<27.58		☐	☐
		Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande			

Komponent	Skrivar	Vikt% av produkt	4.19<x<4.2
-----------	---------	------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål #201		=100		☐	☐
		Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande			

Komponent	Stickpropp	Vikt% av produkt	0.06<x<0.065
------------------	------------	-------------------------	--------------

Kommentar Stickpropp med PP hölje

Komponent	Stomme	Vikt% av produkt	83.49<x<83.5
------------------	--------	-------------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium ADC 12		0.07<x<0.08		☐	☐
Rör Rostfritt stål #201		96.45<x<96.46		☐	☐
		Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande			
Rörändar Rostfritt stål #20		1.54<x<1.55		☐	☐
		Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande			
Svetsmedel Rostfritt stål #:		1.92<x<1.93		☐	☐
		Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande			

Komponent	Strömbrytare	Vikt% av produkt	0.09<x<0.1
------------------	--------------	-------------------------	------------

Kommentar PCB med ABS hölje

Komponent	Väggfästen	Vikt% av produkt	5.36<x<5.37
------------------	------------	-------------------------	-------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål #201		=100		☐	☐
		Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande			

Komponent	Värmekabel	Vikt% av produkt	2.2<x<2.21
------------------	------------	-------------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Isolering		88<x<92		☐	☐
		Comment: Silikon och glass fiber			
Volfram tråd		8<x<12		☐	☐

Fas	Inbyggd
------------	---------

Komponent	Kabel	Vikt% av produkt	3.78<x<3.79
------------------	-------	-------------------------	-------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Koppar		16.66<x<16.68		☐	☐



Komponent	Kopplingsdosa för dold eldragning	Vikt% av produkt	1.4<x<1.41
------------------	-----------------------------------	-------------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
ABS		10.33<x<10.35		☐	☐
Krom		0.06<x<0.08		☐	☐
	Comment: Ytbehandling Krom 6				
PP		62.02<x<62.04		☐	☐
Rostfritt stål #201		27.56<x<27.58		☐	☐
	Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande				

Komponent	Skrivar	Vikt% av produkt	4.19<x<4.2
------------------	---------	-------------------------	------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål #201		=100		☐	☐
	Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande				

Komponent	Stickpropp	Vikt% av produkt	0.06<x<0.065
------------------	------------	-------------------------	--------------

Kommentar	Stickpropp med PP hölje
------------------	-------------------------

Komponent	Stomme	Vikt% av produkt	83.49<x<83.5
------------------	--------	-------------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Aluminium ADC 12		0.07<x<0.08		☐	☐
Rör Rostfritt stål #201		96.45<x<96.46		☐	☐
	Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande				
Rörändar Rostfritt stål #20		1.54<x<1.55		☐	☐
	Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande				
Svetsmedel Rostfritt stål #:		1.92<x<1.93		☐	☐
	Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande				

Komponent	Strömbrytare	Vikt% av produkt	0.09<x<0.1
------------------	--------------	-------------------------	------------

Kommentar	PCB med ABS hölje
------------------	-------------------

Komponent	Väggfästen	Vikt% av produkt	5.36<x<5.37		
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål #201		=100		☐	☐
Comment: Rostfritt stål #201 Kol< 0.15% , Mangan <5.50-7.50%, Fosfor >0,06%, Svavel <0,03%, Kisel <1,00%, Krom 16-18%, Nickel 3.50-5.50%, Kväve < 0.25%, Järn resterande					

Komponent	Värmekabel	Vikt% av produkt	2.2<x<2.21		
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Isolering		88<x<92		☐	☐
Comment: Silikon och glass fiber					
Volfram tråd		8<x<12		☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐

Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐

Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO₂-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO₂-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO₄)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

fti - förpacknings- och tidningsinsamlingen

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Skyddas mot frost

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Specificera:

EI

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

10 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

delar går att demontera och separera med vanliga verktyg.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Ja

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Produkten lämnas in som elskrot. Metalldelar kan sedan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Anges i monteringsanvisningen att produkten skall hanteras som elavfall.

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

170405 - 05 Järn och stål.

200136 - 36 Annan kasserad elektrisk och elektronisk utrustning än den som anges i 20 01 21, 20 01 23 och 20 01 35.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar