



1. GRUNDDATA

Dokumentdata

Id:

A-7330027-12077-5-1

Version:

1

Upprättad:

2021-07-12 15:09:12

Senast sparad:

2021-07-12 16:14:01

Ändringen avser:

Hafa Infinity dushvägg

Varunamn:

Hafa Infinity dushvägg

Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7330027120713, 7330027120775, 7330027120782, 7330027120799, 7330027120805, 7330027120812, 7330027120829

Varugrupp/Varugrupsindelning

Varugruppssystem	Varugruppsid
BK04	04399

Varubeskrivning:

Hafa Infinity duschväggar i klarglas men beslag i färgerna krom, matt svart eller mässing

Prestandadeklarationer:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

Enligt artikelnummer

Övriga upplysningar:

Hafa Bathroom Group AB

Företagsnamn:

Hafa Bathroom Group AB

Organisationsnummer:

556005-1491

Adress:

Box 525

Kontaktperson:

Linda Uppman

E-post:

linda.uppman@hafabg.com

Telefon:

+46 (0)707835845

Momsnummer:

SE556005149101

Webbplats:

www.hafa.se

GLN:

DUNS:

Miljöcertifieringssystem

☐ BREEAM

☐ BREEAM-SE

☐ LEED 2009

☐ LEED version 4

☐ Miljöbyggnad

2. HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

☒ ISO 9001

☒ ISO 14001

Annat:

Polycys och riktlinjer

☐ Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven

☐ Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat

☐ FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

☐ ILO's åtta kärnkonventioner

☐ OECDs riktlinjer för multinationella företag

☐ FN's Global Compact

☐ ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?

☒ Kartläggning

☒ Riskanalys

☒ Åtgärdsplan

☒ Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

3. INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemiskt innehåll

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

För sammansatta varor, har koncentrationen av ingående ämnen beräknats på:

komponentnivå	
Varan omfattas av RoHS-direktivet:	Ange varans vikt:
Nej	36.24 kg
Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:	
100	
Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:	
Varan innehåller ej medvetete tillsatta nanomaterial.	
Är varan registrerad i Basta?	Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:
Nej	
Övriga upplysningar:	

Vara och/eller delkomponenter

Fas	Leverans		
Komponent	Draperistång	Vikt% av produkt	2.556<x<2.862

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing		4.33<x<4.335		☐	☐
		Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager			
Rostfritt stål SS304		95.665<x<95.67		☐	☐
		Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager			

Komponent	Glas	Vikt% av produkt	92.6<x<93.39
-----------	------	------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand, soda, kalk		=100		☐	☐

Komponent	Golfväste	Vikt% av produkt	0.853<x<0.956
-----------	-----------	------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing		93.74<x<93.76		☐	☐
		Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager			
Rostfritt stål SS304		6.24<x<6.26		☐	☐

Komponent		Magnetlist	Vikt% av produkt	0.8<x<0.9	
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Magnetpulver		45.29<x<45.3		☐	☐
PVC		54.7<x<54.71		☐	☐
PVC	DOTP	29.93<x<29.94	6422-86-2	☐	☐

Komponent		Packning	Vikt% av produkt	0.088<x<0.099	
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Bly	=0.0002	7439-92-1	☐	☐
	DEHP	=0.0007	117-81-7	☐	☐

Komponent		Pluggar	Vikt% av produkt	0.01<x<0.0125	
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PE		=100		☐	☐

Komponent		Skrivar	Vikt% av produkt	0.048<x<0.054	
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål SS304		=100		☐	☐
Kommentar: SS304= 1.4301					

Komponent		Väggfäste	Vikt% av produkt	2.249<x<2.519	
Kommentar					
Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing		99.28<x<99.3		☐	☐
Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager					
Rostfritt stål SS304		0.7<x<0.72		☐	☐

Fas	Inbyggd
-----	---------

Komponent		Draperistång	Vikt% av produkt	2.556<x<2.862	
-----------	--	--------------	------------------	---------------	--

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing		4.33<x<4.335		☐	☐
		Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager			
Rostfritt stål SS304		95.665<x<95.67		☐	☐
		Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager			

Komponent	Glas	Vikt% av produkt	92.6<x<93.39
------------------	------	-------------------------	--------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Sand, soda, kalk		=100		☐	☐

Komponent	Golfväste	Vikt% av produkt	0.853<x<0.956
------------------	-----------	-------------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing		93.74<x<93.76		☐	☐
		Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager			
Rostfritt stål SS304		6.24<x<6.26		☐	☐

Komponent	Magnetlist	Vikt% av produkt	0.8<x<0.9
------------------	------------	-------------------------	-----------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Magnetpulver		45.29<x<45.3		☐	☐
PVC		54.7<x<54.71		☐	☐
PVC	DOTP	29.93<x<29.94	6422-86-2	☐	☐

Komponent	Packning	Vikt% av produkt	0.088<x<0.099
------------------	----------	-------------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
	Bly	=0.0002	7439-92-1	☐	☐
	DEHP	=0.0007	117-81-7	☐	☐

Komponent	Pluggar	Vikt% av produkt	0.01<x<0.0125
------------------	---------	-------------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
PE		=100		☐	☐

Komponent	Skrudar	Vikt% av produkt	0.048<x<0.054
-----------	---------	------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Rostfritt stål SS304		=100		☐	☐
Kommentar: SS304= 1.4301					

Komponent	Väggfäste	Vikt% av produkt	2.249<x<2.519
-----------	-----------	------------------	---------------

Kommentar

Material	Ämne	Koncentrations-intervall (%)	EG/CAS/Alternativ beteckning	Kandidat-listan	Utfasnings-ämne
Mässing		99.28<x<99.3		☐	☐
Kommentar: Ytbehandlad med något av följande tre alternativ: Förkromning (ej trevärt krom) 11-13µm tjockt lager Anodisering 10-15µm tjockt lager svart Physical Vapor Deposition 3-7µm tjockt lager					
Rostfritt stål SS304		0.7<x<0.72		☐	☐

4. RÅVAROR

Råvaror

Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återvunnet material i varan?

Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, mindre än 10 år):

Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, mer än 10år):

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

Träråvaror

☐ Träråvaror ingår

☐ Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐ Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

☐ Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

5. MILJÖPÅVERKAN

Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐ Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Klimatpåverkan (GWP100) [kg CO2-ekv]:

Ozonnedbrytning (ODP) [kg CFC 11-ekv]:

Förurning (AP) [kg SO2-ekv]:

Marknära ozon (POCP) [kg eten-ekv]:

Övergödning (EP) [kg (PO4)-3-ekv]:

Förnybar energi [MJ]:

Icke förnybar energi [MJ]:

Har beräkning gjorts i Green Guide, ange vilket betyg:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

6. DISTRIBUTION

Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Ej relevant

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

fti - förpacknings- och tidningsinsamlingen

Övriga upplysningar:

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

7. BYGGSKEDET

Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Specificera

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Specificera

Övriga upplysningar:

8. BRUKSSKEDET

Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Specificera:

Normal rengöring av glas.

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

5-10 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Övriga upplysningar:

9. RIVNING

Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ja

Specificera:

Glas, metall och plast går att ta isär.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

10. AVFALLSHANTERING

Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Alla delar kan materialåtervinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

Specificera:

Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

170202 - 02 Glas.

170203 - 03 Plast.

170402 - 02 Aluminium.

170404 - 04 Zink.

170405 - 05 Järn och stål.

170407 - 07 Blandade metaller.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Övriga upplysningar

11. INNEMILJÖ

Innemiljö

- ☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk
- ☐ Varan avger inga emissioner
- ☒ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

Buller

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Elektriskt fält

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Magnetiska fält

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Värde:

Enhet:

Mätmetod:

Färger och lacker

- ☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Övriga upplysningar